



SAFETY SHOES : TIMOR

Features :

- Single piece molded sole
- Non-marking, Non-slip sole
- Machine washable
- Anti-Odor, Anti-fatigue PU insole
- Steel toe cap

Specifications :

Materials :	Top = PU Sole = static dissipative PU
Surface resistance :	Sole < $3.5 \times 10^7 \Omega$
Resistance to ground :	< $3.5 \times 10^7 \Omega$
Color :	Black
Sizes :	From 35 to 46

Mechanical test :

Continuous flexing resistance :	0 crack lines \leq 12mm (40 000 times)
Abrasive resistance :	3.4 Abrasion mark \leq 10mm
Rubber Hardness :	72 shore A
Tensile strength :	137.2 N/cm
Compression resistance :	13.5mm for size 35 14.5mm for size 39 15.0 mm for size 44
<i>Clearance inside the boot under 15kN compression</i>	
Impact resistance :	11.5mm for size 35 11.0mm for size 39 13.5mm for size 44
<i>Clearance inside the boot at the moment of maximum Depression due to impact of 200 joules</i>	

Partnumbers : 50-501-00xx (xx being the size)



CHAUSSURE DE SECURITE : TIMOR

Caractéristiques :

- Semelles moulées d'une pièce
- Semelles antidérapantes, non marquantes
- Lavable en machine
- Semelle intérieure anti-odeur, anti-fatigue
- Coquille de sécurité en acier

Specifications :

Matière :	Revêtement = polyuréthane Semelle = Polyuréthane ESD
Résistance de surface :	Semelle < $3.5 \times 10^7 \Omega$
Résistance à la terre :	< $3.5 \times 10^7 \Omega$
Couleur :	Noir
Pointures :	From 35 to 46

Test mécaniques :

Résistance à la flexion continue :	0 lignes de craquements $\leq 12\text{mm}$ (40 000 flexions)
Résistance à l'abrasion :	3.4 marques d'abrasion $\leq 10\text{mm}$
Dureté du caoutchouc :	72 shore A
Force de traction :	137.2 N/cm
Résistance à la compression :	13.5mm pour pointure 35 14.5mm pour pointure 39 15.0 mm pour pointure 44
<i>Clearance inside the boot under 15kN compression</i>	
Résistance aux impacts :	11.5mm pour pointure 35 11.0mm pour pointure 39 13.5mm pour pointure 44
<i>Clearance inside the boot at the moment of maximum Depression due to impact of 200 joules</i>	

Références : 50-501-00xx (xx pour la pointure)